

ZIRCON 1020

alumiini | 11,2 W | 690 lm

Tuotekoodi: 626583

Matala ketjutettava valaisinprofiili

LIMENTE ZIRCON -profiilit asennetaan peräkkäin valaisimiin integroiduilla liittimillä. Lopputuloksena on yhtenäinen alumiinilista, joka tuottaa tasaisen ja tehokkaan työskentelyvalon pöytätasolle. Tuotteen mukana tulevat sekä kirkaat että mattapintaiset valopisteiden suojukset. Mattapintaisten suojuksien läpi valo laskeutuu pehmeämmin ja ne vähentävät pisteiden näkyvyyttä.

Valitse sopiva määrä valaisimia laskemalla yhteen valaisimien pituudet ja huomioi virransyötön/kytkimen (123 mm) vaatima tila. Lisäksi tarvitset 12 V virtalähteen (LED26050, max 50 W). ZIRCON:in on saatavissa samalla muotoilulla oleva kytkin/himmennin, joka sijoitetaan virtalähteen ja ensimmäisen valaisimen väliin.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmittämällä LIMENTE ZIRCON:a muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Valaisinsetti on himmennettävissä sarjaan kuuluvan himmentimen avulla. Himmennimessä on valmiiksi asennettuna kolme peräkkäin valittavaa valotasoa 100 % - 60 % - 20 %. Tuoteno 621584.

Lisävalaisimet

Tarvittaessa voit liittää ZIRCON:n virtalähteeseen max. 5 kpl valaisimia. Valaisimet voivat olla mitä tahansa LIMENTE 12 V valaisimia, joissa on käytetty valkoista (12 V) TOP-liitintä. Muista kuitenkin huomioida valaisimien johtojen pituuden riittävyys sekä se, ettei virtalähteen maksimikuorma (W) ylitä.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

ZIRCON 1020 11,2 W ALU

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| TUOTEKOODI | 626583 |
| VIIVAKOODI | 6430022827813 |
| SÄHKÖNUMERO | 4118849 |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | |
| ETIM LUOKKA | Valoprofiili/-nauha EC002706 |
| ETIM TUOTERYHMÄ | |
| VALAISIMEN VÄRI | Alulook |
| VALONLÄHDE | LED |

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------------|---|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 1020.0 x 30.0 x 10.0 |
| ASENUSTAPA | Pinta-asennus |
| VÄRILÄMPÖTILA | 4000 K |
| CRI-ARVO | > 80 |
| ELINIKÄ | |
| ENERGIALUOKKA | |
| VALOVIRTA | 690 lm |
| HYÖTYSUHDE | 62 lm/W |
| JÄNNITE | 12 V DC |
| KOTELOINTILUOKKA | IP20 |
| LED/M | |
| OTTOTEHO | 11,2 W |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ | > 50 000 |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN | Amp, reiän Ø 15 mm |
| TAKUU KK | 24 |
| LISÄTURVA KK | - |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE | http://www.lapetek.fi//tuotekuvat/ao/limente_led-zircon.pdf |

ZIRCON 1020 11,2 W ALU

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

| TUOTEKODI | TUOTE |
|-----------|--|
| LED26015 | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 12 V, 0-15 W (6XTOP) |
| LED26030 | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 12 V, 0-30 W (6XTOP) |
| LED26050 | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 12 V, 0-50 W (10XTOP) |
| 640410 | SMART 410, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 12 V |
| 640421 | SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN |
| 640422 | SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN |