



3000 K



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- pisteetön DOB-COM led-nauha, molemmissa päissä 3 m virransyöttöjohto pikaliittimellä
- 2 x 3m jatkojohto TOP-liittimin
- päätytulpat
- liima

DOB-COM 30

24 V | 3000 K | IP44 | 288 led/m | 1300 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 628881

Monikäyttöinen ja täysin pisteetön IP44 led-nauha

LIMENTE DOB-COM IP44 8 mm led-nauha kuuluu LIMENTE DOB-tuoteperheeseen. Uusi DOB-teknologia tarjoaa täysin pisteettömän valon, jota voi halutessaan käyttää profiilissa jopa ilman diffusoria. DOB-COM IP44 on tehokas, lyhennettävissä oleva led-nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (288 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi.

LIMENTE DOB-COM vakiopituudet ovat 2, 3 ja 4 m ja led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. DOB-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja ja sen hyötysuhde on erinomainen, värintoisto on lähes täydellinen (valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina) ja värilämpötila joko 3000K tai 4000K.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmennämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE DOB-COM IP44 -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa. Virransyöttöjohto, joka usein piilotetaan esim. kaapin taakse, laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtalähdettä ja naaras lähelle DOB-COM -valonauhaa. Valonauhasta poistetaan teipin suojakalvo ja nauha painetaan asennuspaikkaan. Lopuksi virransyöttöjohto kytketään kiinni valonauhaan sekä virtalähteeseen pikaliittimillä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

DOB-COM 30 3K, 27W

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| TUOTEKOODI | 628881 |
| VIIVAKOODI | 6430022825710 |
| SÄHKÖNUMERO | 4158002 |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha |
| ETIM LUOKKA | Valoprofiili/-nauha EC002706 |
| ETIM TUOTERYHMÄ | 41 Sisävalaisimet |
| VALAISIMEN VÄRI | |
| VALONLÄHDE | Kiinteä led |

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 3000.0 x 8.0 x 2.3 |
| ASENUSTAPA | Pinta-asennus |
| VÄRILÄMPÖTILA | 3000 K |
| CRI-ARVO | > 90 |
| ELINIKÄ | 102.000h |
| ENERGIALUOKKA | E |
| VALOVIRTA | 1300 lm/m |
| HYÖTYSUHDE | 144 lm/W |
| JÄNNITE | 24 V DC |
| KOTELOINTILUOKKA | IP44 |
| LED/M | 288 |
| OTTOTEHO | 27 W |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ | |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | -20°C ++ 50°C |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN | Top, reiän Ø 8 mm |
| TAKUU KK | 24 |
| LISÄTURVA KK | 36 |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE | |

DOB-COM 30 3K, 27W

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

| TUOTEKOODI | TUOTE |
|------------|---|
| 640551 | SMART-SET 551, LUXUS VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN |
| 640552 | SMART-SET 552, LUXUS VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN |
| 640553 | SMART-SET 553, LUXUS VALONOHJUSSETTI, 24 V, MUSTA |
| 640554 | SMART-SET 554, LUXUS VALONOHJUSSETTI, 24 V, MUSTA |
| 640556 | SMART-SET 556, GREENLINE VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN |
| 640557 | SMART-SET 557, GREENLINE VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN |
| 68914 | PROFIILI LUXOR, ILMAN LED-NAUHAA, ALUMIINI 2,0 M |
| 68915 | PROFIILI LUXOR, ILMAN LED-NAUHAA, VALKOINEN 2,0 M |
| 68916 | PROFIILI LUXOR, ILMAN LED-NAUHAA, MUSTA 2,0 M |
| 681088 | JAKOTUKKI 6-OSAINEN, 10 CM JOHTO |
| 640556 | SMART-SET 556, GREENLINE VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN |
| 640551 | SMART-SET 551, LUXUS VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN |
| 640552 | SMART-SET 552, LUXUS VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN |
| 640554 | SMART-SET 554, LUXUS VALONOHJUSSETTI, 24 V, MUSTA |
| 640557 | SMART-SET 557, GREENLINE VALONOHJUSSETTI, 24 V, VALKOINEN |
| 632014 | ECON-2, VALKOINEN |
| 632019 | ECON-2, MUSTA |
| 632011 | ECON-2, ALULOOK |
| 632039 | ECON-3, MUSTA |
| 632034 | ECON-3, VALKOINEN |
| 632031 | ECON-3, ALULOOK |
| 630581 | MINI-2, RUOSTUMATON TERÄS |
| 630584 | MINI-2, VALKOINEN |
| 630589 | MINI-2, MUSTA |
| 630681 | MINI-3, RUOSTUMATON TERÄS |
| 630684 | MINI-3, VALKOINEN |
| 630689 | MINI-3, MUSTA |

DOB-COM 30 3K, 27W

