



4000 K

RIBBON 40 DOB

24 V | 4000 K | IP44 | 288 led/m | 1300 lm/m | CRI>90

Tuotekoodi: 628885

Monikäyttöinen ja täysin pisteetön IP44 led-nauha

LIMENTE RIBBON IP44 DOB 8 mm led-nauha kuuluu LIMENTE RIBBON-tuoteperheeseen. Uusi DOB-teknologia tarjoaa täysin pisteettömän valon, jota voi halutessaan käyttää profiilissa jopa ilman diffusoria. RIBBON IP44 DOB on tehokas, lyhennettävissä oleva led-nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (288 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi.

LIMENTE RIBBON DOB vakiopituudet ovat 2, 3 ja 4 m ja led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. DOB-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja ja sen hyötysuhde on erinomainen, värintoisto on lähes täydellinen (valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina) ja värielämytila joko 3000K tai 4000K.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmennämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE RIBBON IP44 DOB-nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa. Virransyöttöjohto, joka usein piilotetaan esim. kaapin taakse, laitetaan valmiiksi paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtalähdettä ja naaras lähelle RIBBON DOB -valonauhaa. Valonauhasta poistetaan teipin suojakalvo ja nauha painetaan asennuspaikkaan. Lopuksi virransyöttöjohto kytketään kiinni valonauhaan sekä virtalähteeseen pikaliittimillä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

RIBBON 40 DOB 4K IP44 NAUHA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKODI	628885
VIIVAKODI	6430022825765
SÄHKÖNUMERO	4158006
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	4000.0 x 8.0 x 3.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	102.000h
ENERGIALUOKKA	E
VALOVIRTA	1300 lm/m
HYÖTYSUHDE	144 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	288
OTTOTEHO	36 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C -+50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Top, reiän Ø 8 mm
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf

RIBBON 40 DOB 4K IP44 NAUHA

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
682300	PROFIILI LINEA, ILMAN LED-NAUHAA, ALUMIINI 2,0 M + 1,0 M
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640540	SMART 540, HIMMENNIN, 24 V
640541	SMART 541, LUXUS 1-OSAINEN SÄÄDIN, 24 V, VALKOINEN
640542	SMART 542, LUXUS 2-OSAINEN SÄÄDIN, 24 V, VALKOINEN
640544	SMART 544, LUXUS 2-OSAINEN SÄÄDIN, 24 V, MUSTA

RIBBON 40 DOB 4K IP44 NAUHA

LIMENTE RIBBON 40 DOB, IP 44

