

NEON DOME

24V | 4000 K | IP67 | 1700 lm/m | CRI>90

Tuotekoodi: 630003



Monikäyttöinen vesitiivis NEON-nauha

LIMENTE NEON Dome kuuluu LIMENTE NEON -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet kuten värintoisto ovat mahdollisimman hyvät. Kotelointiluokansa ansiosta (IP67) se soveltuu asennettavaksi kosteiden tilojen lisäksi myös ulos. Molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa NEON Dome:n hyödyntämisen tarvittaessa kahdessa osassa. Tällä tavoin sekä vältetään turhia hukkapaloja että mahdollistetaan nauhan asentaminen virtalähteeltä kahteen eri suuntaan. HUOM! Virtalähde on aina tilattava erikseen.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä NEONia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmennämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE NEON Dome -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa. Valonauhan kiinnitetään mukana tulevien kiinnikkeiden avulla. Lopuksi valonauhan virransyöttöjohto kytketään kiinni virtalähteeseen. Valonauhan mukana tulee IP68 liitántärsia. Asennus vaatii tarvittavan osaamisen.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- NEON nauha
- molemmissa päissä 1 m virransyöttöjohto
- päätykappaleet
- kiinnikkeet
- kytkentärsia

NEON DOME 5M SILIKONIPROFIILI

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	630003
VIIVAKOODI	6438400000124
SÄHKÖNUMERO	4139870
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	5000.0 x 13.0 x 7.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	36.000h (L80B10), 84.000h (L70B50)
ENERGIALUOKKA	G
VALOVIRTA	1680 lm/m
HYÖTYSUHDE	93 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP67
LED/M	210
OTTOTEHO	90W (18 W/m)
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C -+50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_neon.pdf

NEON DOME 5M SILIKONIPROFIILI

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
LED30100	LIMENTE VIRTALÄHDE, MUSTA, 24 V, 0-100 W, IP67
LED30250	LIMENTE VIRTALÄHDE, MUSTA, 24 V, 0-250 W, IP67

NEON DOME 5M SILIKONIPROFIILI

