

UP 40 CCT LUX

4m | 2700 - 6000 K | musta | IP44 | 1500 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 682369



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m x 2
- päätykappaleet x 8
- kiinnikkeet x 12
- led-nauha 4 m, jossa 1,5 m virransyöttöjohto molemmissa päissä
- 1,5 m syöttöjohdot 2 kpl

Tyylikäs epäsuora valo katon kautta värilämpötilansäädöllä

UP CCT on minimalistinen ja selkeälinjainen, seinälle asennettava ylös- tai alaspäin valaiseva profiilivalaisin, joka on saatavilla valkoisena tai mustana. Valaisinta voi käyttää niin kodeissa kuin julkisissakin tiloissa, joissa halutaan valaista esimerkiksi kattoa. UP:lla on mahdollista toteuttaa kauniita ja tyylikkää epäsuoria valaistuksia kodin eri tiloihin. UP CCT on saatavilla vakiona kahden ja neljän metrin pituisena, joita molempia voi lyhentää haluttuun mittaan 6,6 cm välein, mikä mahdollistaa yksilölliset ratkaisut. UP on pinta-asenteinen valaisin, jolloin suunnittelun yhteydessä tulee ainoastaan huomioida virransyöttöjohdon tuonti valaisimelle. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

nauhan vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 6,6 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset, yksilölliset ratkaisut. Valaisimessa käytetään laadukkaita ledejä, joiden värinsoitinindeksi on Ra>90, hyötysuhde 105 lm/W, valoteho 683 - 1505 lm/m ja värilämpötila noin 2700K-6000K. Valaisimessa on profiiliin lisäksi mattapintainen suojuus (diffuusori), joka tekee valosta pisteetöntä ja samalla muuttaa valoa hieman lämpimämmän sävyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu nauhalle ilman suojusta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmennämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämääseen ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE UP -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

UP 40 CCT LUX MU PROFIIIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	682369
VIIVAKOODI	6438400002135
SÄHKÖNUMERO	4129741
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Musta
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	4000.0 x 43.5 x 17.8
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	2700 - 6000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1500 lm/m
HYÖTYSUHDE	105 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	58 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C -+50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-up.pdf

UP 40 CCT LUX MU PROFILIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640560	SMART 560, CCT HIMMENNIN, CCT 24 V
640561	SMART 561, LUXUS CCT-SÄÄDIN, 24 V, VALKOINEN
640562	SMART 562, GREENLINE CCT-SÄÄDIN, 24 V, VALKOINEN
640563	SMART 563, LUXUS CCT-SÄÄDIN, 24 V, MUSTA

UP 40 CCT LUX MU PROFILIVALO

