

UP 40

4m | 4000K | musta | 192 led/m | 1512 lm/m | CRI>85
Tuotekoodi: 682387



Tyylikäs epäsuora valo katon kautta

UP on minimalistinen ja selkeälinjainen, seinälle asennettava ylös- tai alaspäin valaiseva profiilivalaisin, joka on saatavilla valkoisena tai mustana. Valaisinta voi käyttää niin kodeissa kuin julkisissakin tiloissa, joissa halutaan valaista esimerkiksi kattoa. UP:lla pystyy toteuttamaan kauniita ja tyylikkäitä epäsuoria valaistuksia kodin eri tiloihin. UP LUX on saatavissa vakiona kahden ja neljän metrin pituisena, joita molempia voi lyhentää haluttuun mittaan 3,3 cm välein, mikä mahdollistaa yksilölliset ratkaisut. UP on pinta-asenteinen valaisin, jolloin suunnittelun yhteydessä tulee ainoastaan huomioida virransyöttöjohdon tuonti valaisimelle. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

LIMENTE UP IP44:n vakiopituudet ovat 2 ja 4 m ja nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3,3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. Valaisimessa käytetään laadukkaita ledejä, joiden värintoistoindeksi on Ra>85, hyötysuhde 126 lm/W, valoteho 1512 lm/m ja värielämpötila noin 4000K (pieniä värielämpötilaeroja voi olla tuotantoerittäin). Valaisimessa on profiiliin lisäksi mattapintainen suojuus (diffuusori), joka tekee valosta pisteetöntä ja samalla muuttaa valoa hieman lämpimämmän sävyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu nauhalle ilman suojusta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmennämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE UP -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m x 2
- päätykappaleet x 8
- kiinnikkeet x 12
- led-nauha 4 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

UP 40 COM 4K MU PROFIILIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	682387
VIIVAKOODI	6438400002319
SÄHKÖNUMERO	4129759
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Musta
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	4000.0 x 43.5 x 17.8
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 85
ELINIKÄ	36.000h (L80B10), 84.000h (L70B50)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1512 lm/m
HYÖTYSUHDE	126 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	48 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-up.pdf

UP 40 COM 4K MU PROFIIIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

UP 40 COM 4K MU PROFILIVALO

