

RIBBON 20 COM

24 V | 3000 K | IP44 | 192 led/m | 1380 lm/m | CRI>85
Tuotekoodi: 682410



3000 K



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- nauha, jossa molemmissa päissä virransyöttö
- 2 x 3m virransyöttöjohto TOP-liittimin

Monikäyttöinen led-nauha

Tehokas, lyhennettävissä oleva led-nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (192 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. Eryityisesti LIMENTE VALAISINLISTAan asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.

Vakiona käytetään laadukkaita ledejä, joiden värintoistoindeksi on CRI>85, hyötysuhde 115 lm/W, valoteho 1380 lm/m ja värielämpötila 3000 K (pieniä värielämpötilaeroja voi olla tuotantoerittäin). LIMENTE RIBBON IP44:n lisäksi led-nauha on saatavilla kolmena eri versiona: IP44 LUX (IP44, CRI>90, 3000 K ja 4000 K), värielämpötilasäädöllisenä CCT LUX-mallina (IP44, CRI>90, 2700K - 6000 K) sekä epäsuoraan valoon tarkoitettuna IP20-versiona (IP20, CRI>80, 3000 K ja 4000 K).

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämääseen ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE RIBBON IP44 -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

RIBBON 20 COM 3K IP44 NAUHA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	682410
VIIVAKOODI	6430022822061
SÄHKÖNUMERO	4143118
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 10.0 x 3.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
CRI-ARVO	> 85
ELINIKÄ	36.000h (L80B10), 84.000h (L70B50)
ENERGIALUOKKA	F
VALOVIRTA	1380 lm/m
HYÖTYSUHDE	115 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	192
OTTOTEHO	24 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Top, reiän Ø 8 mm
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	12
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf

RIBBON 20 COM 3K IP44 NAUHA

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
682300	PROFIILI LINEA, ILMAN LED-NAUHAA, ALUMIINI 2,0 M + 1,0 M
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET

RIBBON 20 COM 3K IP44 NAUHA

