

## LUXOR

3000 K | IP44 | alumiini | 115 led/m | 1380 lm/m | CRI>85

Tuotekoodi: 68822

### Valoa suuntaava kulmaprofiili

LUXOR IP44 on tyylikäs, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voi käyttää kaikenlaisissa tiloissa, joissa valoprofiili voidaan sijoittaa nurkkaan. Valo on jatkuva ilman sitä katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle.

Katso kohdasta "Asennuskuvat" käyttövinkkejä, miten LUXOR voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi. LIMENTE LUXOR-valaisimet ovat saatavilla kolmessa upeassa värissä (alumiini, musta ja valkoinen), useassa eri pituudessa (2-6 m) sekä kolmessa värilämpötilassa (3000K, 4000K ja 2700K-6000K). Alumiiniprofiilin pituus on 2 m ja se on lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Helppo asennus

LIMENTE LUXOR IP44 -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m x 2
- päätykappaleet x 8
- kiinnikkeet x 12
- led-nauha 4 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

## LUXOR 40 COM 3K AL PROFIILIVALO

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| TUOTEKODI                    | 68822                        |
| VIIVAKODI                    | 6430022827004                |
| SÄHKÖNUMERO                  | 4158040                      |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA | Valoprofiili/-nauha          |
| ETIM LUOKKA                  | Valoprofiili/-nauha EC002706 |
| ETIM TUOTERYHMÄ              | 41 Sisävalaisimet            |
| VALAISIMEN VÄRI              | Alulook                      |
| VALONLÄHDE                   | LED                          |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

|                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 2000.0 x 23.0 x 17.4                                                                                                                                                    |
| ASENNUSTAPA                   | Pinta-asennus                                                                                                                                                           |
| VÄRILÄMPÖTILA                 | 3000 K                                                                                                                                                                  |
| CRI-ARVO                      |                                                                                                                                                                         |
| ELINIKÄ                       | 84.000h                                                                                                                                                                 |
| ENERGIALUOKKA                 |                                                                                                                                                                         |
| VALOVIRTA                     | 1380 lm/m                                                                                                                                                               |
| HYÖTYSUHDE                    | 115 lm/W                                                                                                                                                                |
| JÄNNITE                       | 24 V DC                                                                                                                                                                 |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP44                                                                                                                                                                    |
| LED/M                         | 192                                                                                                                                                                     |
| OTTOTEHO                      | 48 W                                                                                                                                                                    |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    | > 50 000                                                                                                                                                                |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               | -20°C -+50°C                                                                                                                                                            |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            |                                                                                                                                                                         |
| TAKUU KK                      | 24                                                                                                                                                                      |
| LISÄTURVA KK                  | 12                                                                                                                                                                      |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-luxor.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-luxor.pdf</a> |

## LUXOR 40 COM 3K AL PROFIILIVALO

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

| TUOTEKODI | TUOTE                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| LED28030  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET  |
| LED28060  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET  |
| LED28100  | LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET |
| 640551    | SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN               |
| 640552    | SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN               |
| 640554    | SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, MUSTA                   |
| 640556    | SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN           |
| 640557    | SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN           |
| 640425    | SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS                                  |

## LUXOR 40 COM 3K AL PROFILIVALO

