

UP 20

2m | 3000 K | musta | 192 led/m | 1700 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 68954



Tyylikäs epäsuora valo katon kautta

UP LUX kuuluu LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet, kuten värintoisto, ovat mahdollisimman hyvät. UP on minimalistinen ja selkeälinjainen, seinälle asennettava ylös- tai alaspäin valaiseva profiilivalaisin. Valaisin on saatavilla valkoisena tai mustana. Valaisinta voi käyttää niin kodeissa kuin julkisissakin tiloissa, joissa halutaan valaista esimerkiksi kattoa. UP:lla pystyy toteuttamaan kauniita ja tyylikkäitä epäsuoria valaistuksia kodin eri tiloihin. UP LUX on saatavilla vakiona kahden ja neljän metrin pituisena, joita molempia voi lyhentää haluttuun mittaan 3,3 cm välein, mikä mahdollistaa yksilölliset ratkaisut. UP on pinta-asenteinen valaisin, jolloin suunnittelun yhteydessä tulee ainoastaan huomioida virransyöttöjohdon tuonti valaisimelle. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

LIMENTE UP IP44 LUX:n vakio pituudet ovat 2 ja 4 m ja nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 3,3 cm välein, mikä mahdollistaa erilaiset, yksilölliset ratkaisut. LUX-mallissa käytetään vakiona vain parhaita komponentteja ja sen hyötysuhde on erinomainen (jopa 135 lm/w), värintoisto on lähes täydellinen (Ra>90, jolloin valaistavan kohteen värit toistuvat mahdollisimman luonnollisina), valoteho 1700 lm/m ja värielämpötila joko 3000K tai 4000K. Valaisimessa on profiiliin lisäksi mattapintainen suojuus (diffusori), joka tekee valosta pisteetöntä ja samalla muuttaa valoa hieman lämpimämmän sävyiseksi. Kaikki valaistusarvot on annettu nauhalle ilman suojusta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmennämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE UP -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet x 4
- kiinnikkeet x 6
- led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

UP 20 LUX 3K MU PROFIIIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68954
VIIVAKOODI	6438400001121
SÄHKÖNUMERO	4129683
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Musta
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 43.5 x 17.8
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	72.000h (L80B10), 120.000h (L70B50)
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1700 lm/m
HYÖTYSUHDE	130/135 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	28 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-up.pdf

UP 20 LUX 3K MU PROFIILIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

UP 20 LUX 3K MU PROFILIVALO

