



## 882

**lattiapistorasia | Shuko + TV-SAT-R**

**Tuotekoodi: 882003**

### Lattiapistorasia 882ALU

Limente -lattiapistorasiat tarjoavat tyylikkään ja ajattoman ratkaisun mm. sähkön, datan ja antennin jakeluun kaikenlaisissa kohteissa. Erityisen käteviä lattiapistorasiat ovat autoliikkeissä, marketeissa, myymälöissä, konttoreissa, liiketiloissa, laivoissa ja vaikka kodeissa keittiön saarekkeiden yhteydessä. Märkäpestävät ja päältäajettavat pistorasiat soveltuvat erityisen hyvin suurempiin avotiloihin kuten hypermarkettien, autokauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden asiakastilojen tarpeisiin. Kuivan tilan asennuksiin soveltuvat pistorasiat ovat tarkoitettu toimistoihin sekä neuvottelu- ja konttoritiloihin.

Kaikki Limente lattiapistorasiat ovat joko alumiini tai rst runkoisia ja niiden kannet voivat olla metallia tai samaa materiaalia kuin tilan lattia muutenkin on (matto, puu, kivi, laminaatti, parketti jne.)

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Pistorasioiden sisältövaihtoehdot

Pistorasia voi olla varustettuna seuraavasti (erikoistilauksesta saatavissa muitakin liittimiä):

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Asennus ja sähköliitäntä

Pistorasia asennetaan osaksi lattiaa, asentamalla se lattiavaluun. Tätä varten voi hyödyntää erikseen myytävää valumuottia (tuotenro 680824), joka varaa tarvittavan tilan valussa. Lattian ollessa valmis, valumuotti poistetaan ja pistorasia laitetaan sen tilalle.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- 1 x Shuko (suojamaadoitettu 230 V pistorasia)
- 1 x TV-SAT-R
- alumiinikansi

## LATTIAPISTORASIA 882-SA SARANOITU ALUMIINIKANSI

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	882003
VIIVAKOODI	6430022822535
SÄHKÖNUMERO	2509121
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	125.0 x 72.0 x 125.0
ASENNUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_882_884_alukansi_rst-kansi.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_882_884_alukansi_rst-kansi.pdf</a>

## LATTIPISTORASIA 882-SA SARANOITU ALUMIINIKANSI

## SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

## TUOTEKODI

680824

## TUOTE

VALUMUOTTI 872 JA 882, VALUMUOTTI, VALUMUOTTI 872 JA 882

## LATTIPISTORASIA 882-SA SARANOITU ALUMIINIKANSI

