



884

lattiapistorasia | 3 x Shuko + RJ45

Tuotekoodi: 884010

Lattiapistorasia 884UPPO

Limente -lattiapistorasiat tarjoavat tyylikkään ja ajattoman ratkaisun mm. sähkön, datan ja antennin jakeluun kaikenlaisissa kohteissa. Erityisen käteviä lattiapistorasiat ovat autoliikkeissä, marketeissa, myymälöissä, konttoreissa, liiketiloissa, laivoissa ja vaikka kodeissa keittiön saarekkeiden yhteydessä. Märkäpestävät ja päältäajettavat pistorasiat soveltuvat erityisen hyvin suurempiin avotiloihin kuten hypermarkettien, autokauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden asiakastilojen tarpeisiin. Kuivan tilan asennuksiin soveltuvat pistorasiat ovat tarkoitettu toimistoihin sekä neuvottelu- ja konttoritiloihin.

Kaikki Limente lattiapistorasiat ovat joko alumiini tai rst runkoisia ja niiden kannet voivat olla metallia tai samaa materiaalia kuin tilan lattia muutenkin on (matto, puu, kivi, laminaatti, parketti jne.)

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Pistorasioiden sisältövaihtoehdot

Pistorasia voi olla varustettuna seuraavasti (erikoistilauksesta saatavissa muitakin liittimiä):

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus ja sähköliitäntä

Pistorasia asennetaan osaksi lattiaa, asentamalla se lattiavaluun. Tätä varten voi hyödyntää erikseen myytävää valumuottia (tuotenro 680823), joka varaa tarvittavan tilan valussa. Lattian ollessa valmis, valumuotti poistetaan ja pistorasia laitetaan sen tilalle.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- 3 x Shuko (suojamaadoitettu 230 V pistorasia)
- 1 x RJ45 kaksoisliitin
- tyhjä kehikko lattiapinnan upottamiselle

LATTIAPISTORASIA 884-SSSR UPPOLATTIA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	884010
VIIVAKOODI	6430022822788
SÄHKÖNUMERO	2509140
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	240.0 x 74.0 x 160.0
ASENNUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_884_pintakansi.pdf

LATTIAPISTORASIA 884-SSSR UPPOLATTIA

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
680823	VALUMUOTTI 884, VALUMUOTTI, VALUMUOTTI 884

LATTIPISTORASIA 884-SSSR UPPOLATTIA

