

## KIT-RIBBON 4000K, 2M

140 led/m | 1300 lm/m | Ra>80 | IP20

Tuotekoodi: 96218



### Monikäyttöinen led-nauha ja virtalähde

Tehokas, lyhennettävissä oleva led-nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (140 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. Erityisesti LIMENTE VALAISINLISTAan asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.

Vakiona käytetään laadukkaita ledejä, joiden värintoistoindeksi on Ra>80, hyötysuhde 130 lm/W, valoteho 1300 lm/m ja värielämpötila 4000 K (pieniä värielämpötilaeroja voi olla tuotantoerittäin). LIMENTE RIBBON IP20-8:n lisäksi led-nauha on saatavilla kolmena eri versiona: IP44 LUX (IP44, Ra>90, 3000K ja 4000K), värielämpötilasäädöllisenä CCT-mallina (IP44, Ra>80, 2700K-6000K) sekä epäsuoraan valoon tarkoitettuna IP20-versiona (IP20, Ra>80, 3000K ja 4000K).

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä led-nauhaa voit muokata valaistusta ja luoda kotiin tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätyvät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Asennus

LIMENTE RIBBON IP20-8 -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- led-nauha 4000 K, 2m
- kaksi 3m johtoa pikaliittimin
- virtalähde 30W

## KIT-RIBBON 2M + VIRTALÄHDE

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	96218
VIIVAKOODI	6438400003217
SÄHKÖNUMERO	
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 8.0 x 2.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	102.000h
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	2600 lm
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	20 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	<a href="https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf">https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf</a>

## KIT-RIBBON 2M + VIRTALÄHDE

