

KIT-RIBBON 3000K, 2M

192 led/m | 1380 lm/m | Ra>85 | IP44

Tuotekoodi: 96228

Monikäyttöinen led-nauha ja virtalähde

Tehokas, lyhennettävissä oleva led-nauha, jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (192 led / metri). Nauhaa käytetään keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona esimerkiksi peilien takana, sokkeleissa, kalusteissa, katoissa sekä kaikkialla, missä valaisin halutaan hyvin näkymättömäksi. Erityisesti LIMENTE VALAISINLISTAan asennettuna valo on miellyttävän yhtenäistä ja tasaista.

Vakiona käytetään laadukkaita ledejä, joiden värintoistoindeksi on Ra>85, hyötysuhde 126 lm/W, valoteho 1512 lm/m ja värielämpötila 4000 K (pieniä värielämpötilaeroja voi olla tuotantoerittäin). LIMENTE RIBBON IP44:n lisäksi led-nauha on saatavilla kolmena eri versiona: IP44 LUX (IP44, Ra>90, 3000K ja 4000K), värielämpötilasäädöllisenä CCT-mallina (IP44, Ra>80, 2700K-6000K) sekä epäsuoraan valoon tarkoitettuna IP20-versiona (IP20, Ra>80, 3000K ja 4000K).

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä led-nauhaa voit muokata valaistusta ja luoda kotiin tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätyvät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus

LIMENTE RIBBON IP44 -nauhan asennus on nopea ja helppo suorittaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- led-nauha 3000 K, 2m
- kaksi 3m johtoa pikaliittimin
- virtalähde 30W

KIT-RIBBON 2M + VIRTALÄHDE

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	96228
VIIVAKOODI	6430022825451
SÄHKÖNUMERO	
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 10.0 x 3.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	> 85
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1380 lm/m
HYÖTYSUHDE	115 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44/IP20
LED/M	
OTTOTEHO	24 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon.pdf

KIT-RIBBON 2M + VIRTALÄHDE

