



## KULMAPISTORASIA SETTI

valkoinen | valonohjaussetti + virtalähde

Tuotekoodi: 96235

### Kaksoispistorasia kulmaan valonohjauksella

Setissä on ajaton kulmaan asennettava kaksiosainen pistorasia sekä kaksiosainen langaton säädin himmentimellä. Settiin kuuluu myös 60W virtalähde.

LIMENTE SMART 350 -sarjalla ratkaiset yksinkertaisesti ja tyylikkäästi valaistuksen ohjauksen esimerkiksi keittiössä ja muissa kodin tiloissa. Valaisimia ohjataan tyylikkäällä seinäkytkimellä (säätimellä), jossa on päälle/pois -toiminto ja himmennysominaisuus. Säätimen mataluuden ansiosta se näyttää pinta-asennuksesta huolimatta upotetulta seinäkytkimeltä. Säädin ei tarvitse johdotuksia vaan se toimii langattomasti, jolloin se voidaan myös sijoittaa vapaasti haluttuun paikkaan huoneessa. Säätimiä voi olla useita kappaleita ohjaamassa samoja valaisimia ja yhdellä säätimellä voit ohjata useita eri valaisimia, minkä ansiosta järjestelmää on helppo laajentaa myös jälkikäteen.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Pistorasioiden väri vaihtoehdot

Kulmapistorasiasta on saatavissa valkoinen, alulook ja musta versio. Alulook ja musta on maalattu mattapintainen. Valkoinen on kiiltävä pintainen.

### Asennus ja sähköliitäntä

Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. Pistorasia asennetaan kulmaan kahta pintaa vasten.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- Kaksoispistorasia
- valonohjain sis.virtalähteen
- himmennin pikaliittimellä sekä jakotukilla
- virtalähde 60W

## KULMAPISTORASIA SETTI VALONOHJAUKSEEN VA

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	96235
VIIVAKOODI	6438400004580
SÄHKÖNUMERO	
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	111.0 x 85.0 x 70.0
ASENUSTAPA	Pinta-asennus, Kiinteä asennus
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP21
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Kiinteä asennus
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	