



VÄLITILASETTI LUXOR RIBDOB 3M + LUXA-31

1300 lm/m | musta | LUXA-31 pistorasia

Tuotekoodi: 96277

Täydellinen välitilasetti täysin pisteettömällä valolla

LIMENTE välitilasetti on monipuolinen yhdellä tuotekoodilla tilattavissa oleva välitilavalaisuusratkaisu. Tuote on saatavilla kolmessa sävyssä (valkoinen, musta ja alumiini). Uusi DOB-teknologia tarjoaa täysin pisteettömän valon, jota voi halutessaan käyttää profiilissa jopa ilman diffuusoria.

Välitilasetin valaisin on käytettävissä molemmin puolin pistoriaa sekä lyhennettävissä välillä 0-200 cm niin että yhteenlaskettu pituus on max 200 cm. Setti tarjoaa tehokkaan ja tasaisen työskentelyvalon, jota ohjataan kätevästi pistorasiasta ilman erillistä valonohjausjärjestelmää. Välitilasetti on saatavilla kahdessa eri värilämpötilassa: värilämpötila 3000K ja 4000K, valoteho on 1300 lm/m, hyötysuhde 144 lm/W ja jossa ledit ovat erittäin lähellä toisiaan (288 led / metri).

Asennus ja sähköliitäntä

LIMENTE Välitilasetin asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla. Määrittele paikka, johon sähkösyöttö (240 V) tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. Virransyöttö tuodaan pistorasiaan takaseinästä. Pistorasia asennetaan kulmaan kahta kiinteää, palamatonta pintaa vasten. Varsinainen kiinnitys tapahtuu mukana olevien ruuvien avulla. Yhdellä asennuksella asennat sekä pistorasiat että kytkimen ja virransyötön led-valaisimille. Katso tarkemmat ohjeet asennusohjeesta.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m ja 1m
- diffuusori 2m ja 1m (suojus)
- piilokiinnikkeet x 6
- päätykappaleet x 4
- led-nauha 4000 K, 3 m, virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl
- pistorasia integroidulla 30W virtalähteellä ja kytkimellä

S_LUXOR3_RIBDOB4K_LUXA_MU

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKODI	96277
VIIVAKODI	6430022826243
SÄHKÖNUMERO	4158054
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	Musta
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	3000.0 x 8.0 x 2.3
ASENNUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	4000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	102.000h
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1300 lm/m
HYÖTYSUHDE	144 lm/W
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	IP44/IP20
LED/M	
OTTOTEHO	27 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_KITLUXORDOB3M3K_KITLUXORDOB3M4K.pdf

S_LUXOR3_RIBDOB4K_LUXA_MU

