

KIT-PROCOM 3000K, 5M

1380 lm/m | alumiini |

Tuotekoodi: 96389



Täydellinen välitilasetti

LIMENTE välitilasetti on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona kaapin päällä, syvennyksissä, sokkeleissa, katoissa yms. Keittiön välitilassa profiili sijoitetaan lähelle yläkaapin etureunaa. Välitilasetti sisältää kaikki tarvittavat osat välitilavalaisuksen tekemiseen.

Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkejä, miten profiili voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi katon rajassa epäsuorana valona. Välitilasettiä on saatavilla pituuksissa 3 m ja 5 m, valonohjauksella tai ilman.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämääseen ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE Välitilavalaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 + 2 + 1 m
- mattapeite profiiliin 2 + 2 + 1 m
- kiinnikkeet + ruuvit x 10
- päätykappaleet x 4
- led-nauha 3000 K, 5 m, virransyöttö molemmissa päissä
- 2 x 2m virransyöttöjohto TOP-liittimin
- virtalähde 60 W

KIT-PROCOM 5M 3K

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	96389
VIIVAKOODI	6430022826441
SÄHKÖNUMERO	4158015
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	5000.0 x 8.0 x 2.0
ASENNUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
CRI-ARVO	> 80
ELINIKÄ	102.000h
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1380 lm/m
HYÖTYSUHDE	144 lm/W
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	IP44/IP20
LED/M	
OTTOTEHO	48 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_kit_procom.pdf

KIT-PROCOM 5M 3K

