

## KIT-PROCOM 3000K, 5M

1380 lm/m | alumiini | SMART säädin

Tuotekoodi: 96401

### Täydellinen välitilasetti

LIMENTE välitilasetti on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona kaapin päällä, syvennyksissä, sokkeleissa, katoissa yms. Keittiön välitilassa profiili sijoitetaan lähelle yläkaapin etureunaa. Välitilasetti sisältää kaikki tarvittavat osat välitilavalaisuksen tekemiseen.

Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkejä, miten profiili voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi katon rajassa epäsuorana valona. Välitilasettiä on saatavilla pituuksissa 3 m ja 5 m, valonohjauksella tai ilman.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämääseen ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

### Helppo asennus

LIMENTE Välitilavalaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 + 2 + 1 m + diffuusori
- kiinnikkeet + ruuvit x 10
- päätykappaleet x 4
- led-nauha 3000 K, 5 m
- 2 x 2m virransyöttöjohto TOP-liittimin
- virtalähde 60 W
- langaton himmennin ja säädin

## KIT-PROCOM 5M 3K SääDIN

## TUOTTEEN PERUSTIEDOT

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| TUOTEKODI                    | 96401         |
| VIIVAKODI                    | 6430022826588 |
| SÄHKÖNUMERO                  | 4158027       |
| ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA |               |
| ETIM LUOKKA                  |               |
| ETIM TUOTERYHMÄ              |               |
| VALAISIMEN VÄRI              | Alulook       |
| VALONLÄHDE                   | LED           |

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

|                               |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) | 5000.0 x 8.0 x 2.0                                                                                                                                                                  |
| ASENNUSTAPA                   |                                                                                                                                                                                     |
| VÄRILÄMPÖTILA                 | 3000 K                                                                                                                                                                              |
| CRI-ARVO                      | > 80                                                                                                                                                                                |
| ELINIKÄ                       | 102.000h                                                                                                                                                                            |
| ENERGIALUOKKA                 |                                                                                                                                                                                     |
| VALOVIRTA                     | 1380 lm/m                                                                                                                                                                           |
| HYÖTYSUHDE                    | 144 lm/W                                                                                                                                                                            |
| JÄNNITE                       |                                                                                                                                                                                     |
| KOTELOINTILUOKKA              | IP44/IP20                                                                                                                                                                           |
| LED/M                         |                                                                                                                                                                                     |
| OTTOTEHO                      | 48 W                                                                                                                                                                                |
| KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ    | > 50 000                                                                                                                                                                            |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA               |                                                                                                                                                                                     |
| VIRRANSYÖTTÖLIITIN            |                                                                                                                                                                                     |
| TAKUU KK                      | 24                                                                                                                                                                                  |
| LISÄTURVA KK                  |                                                                                                                                                                                     |
| ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE        | <a href="http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_kit_procom_smart.pdf">http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_kit_procom_smart.pdf</a> |

## KIT-PROCOM 5M 3K SääDIN

