



VÄLITILASETTI 8MM-52 3K, 2M

1300 lm/m | alumiini | SMART säädin

Tuotekoodi: 96411

Täydellinen välitilasetti

LIMENTE välitilasetti on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona kaapin päällä, syvennyksissä, sokkeleissa, katoissa yms. Keittiön välitilassa profiili sijoitetaan lähelle yläkaapin etureunaa. Välitilasetti sisältää kaikki tarvittavat osat välitilavalaisuksen tekemiseen.

Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkkejä, miten profiili voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi. Välitilasettiä on saatavilla pituuksissa 2 m ja 4 m, valonohjauksella tai ilman.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE Välitilavalaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- diffuusori 2m
- kiinnikkeet + ruuvit x 4
- päätykappaleet x 4
- led-nauha 3000 K, 2 m, virransyöttö molemmissa päissä
- 2 x 3m virransyöttöjohto TOP-liittimin
- virtalähde 30 W
- langaton himmennin ja säädin

VÄLITILASETTI 8MM-52 2M 3K SÄÄDIN

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKODI	96411
VIIVAKODI	6430022826748
SÄHKÖNUMERO	
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 8.0 x 2.0
ASENNUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	102.000h
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1300 lm/m
HYÖTYSUHDE	130 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44/IP20
LED/M	
OTTOTEHO	20 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ecol2m_ecol4m.pdf

VÄLITILASETTI 8MM-52 2M 3K SÄÄDIN

