



VÄLITILASETTI LINEA RIB2C 2M

1510 lm/m | 3000/4000 K | alumiini |

Tuotekoodi: 96417

Täydellinen välitilasetti

LIMENTE välitilasetti on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi epäsuorana valona kaapin päällä, syvennyksissä, sokkeleissa, katoissa yms. Keittiön välitilassa profiili sijoitetaan lähelle yläkaapin etureunaa. Välitilasetti sisältää kaikki tarvittavat osat välitilavalauksen tekemiseen.

Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkejä, miten profiili voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi. Välitilasettiä on saatavilla pituuksissa 3 m ja 5 m, valonohjauksella tai ilman.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämääseen ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Helppo asennus

LIMENTE Välitilavalaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili + diffusori (suojus) 2 + 1 m
- kiinnikkeet 7
- päätykappaleet x 4
- led-nauha 2C, 2 m
- 2 x 3m virransyöttöjohto TOP-liittimin
- virtalähde 30 W

S_LINEA2_RIB2C_VA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKODI	96417
VIIVAKODI	6430022827288
SÄHKÖNUMERO	4158048
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	0.72 x 10.0 x 1.4
ASENNUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K, 4000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	102.000h
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1510 lm/m
HYÖTYSUHDE	126 lm/W
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	
OTTOTEHO	24 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_KITLINEA2C2M_KITLINEA2C4M.pdf

S_LINEA2_RIB2C_VA

