



992

lattiapistorasia | Shuko + RJ45

Tuotekoodi: 992002

Lattiapistorasia 992UPPO

Limente -lattiapistorasiat tarjoavat tyylikkään ja ajattoman ratkaisun mm. sähkön, datan ja antennin jakeluun kaikenlaisissa kohteissa. Erityisen käteviä lattiapistorasiat ovat autoliikkeissä, marketeissa, myymälöissä, konttoreissa, liiketiloissa, laivoissa ja vaikka kodeissa keittiön saarekkeiden yhteydessä. Märkäpestävät ja päältäajettavat pistorasiat soveltuvat erityisen hyvin suurempiin avotiloihin kuten hypermarkettien, autokauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden asiakastilojen tarpeisiin. Kuivan tilan asennuksiin soveltuvat pistorasiat ovat tarkoitettu toimistoihin sekä neuvottelu- ja konttoritiloihin.

Kaikki Limente lattiapistorasiat ovat joko alumiini tai rst runkoisia ja niiden kannet voivat olla metallia tai samaa materiaalia kuin tilan lattia muutenkin on (matto, puu, kivi, laminaatti, parketti jne.)

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Pistorasioiden sisältövaihtoehdot

Pistorasia voi olla varustettuna seuraavasti (erikoistilauksesta saatavissa muitakin liittimiä):

[Lue lisää kotisivuilta](#)

Asennus ja sähköliitäntä

Pistorasia asennetaan osaksi lattiaa, asentamalla se lattiavaluun. Tätä varten voi hyödyntää erikseen myytävää valumuottia (tuotenro 680822), joka varaa tarvittavan tilan valussa. Lattian ollessa valmis, valumuotti poistetaan ja pistorasia laitetaan sen tilalle.

[Lue lisää kotisivuilta](#)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- 1 x Shuko (suojamaadoitettu 230 V pistorasia)
- 1 x RJ45 kaksoisliitin
- pyöreä lattiapistorasia, tyhjä kehikko lattiapinnan upottamiselle

LATTIAPISTORASIA 992-SR UPPOLATTIA

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	992002
VIIVAKOODI	6430022823365
SÄHKÖNUMERO	2509173
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	170.0 x 170.0 x 72.0
ASENNUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	240 V
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_992_alukansi_oppokansi.pdf

LATTIAPISTORASIA 992-SR UPPOLATTIA

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
680822	VALUMUOTTI 992, VALUMUOTTI, VALUMUOTTI 992

LATTIPISTORASIA 992-SR UPPOLATTIA

