



3000 K

RIBBON 40 DOB

24 V | 3000 K | IP44 | 288 led/m | 1300 lm/m | CRI>90

Artikelnummer: 628882

Enkel användning och helt prickfri IP44 LED-list

LIMENTE RIBBON IP44 DOB 8 mm LED-list tillhör LIMENTE RIBBON-produktfamiljen. Den nya DOB-teknologin ger ett helt prickfritt ljus, som vid önskemål kan användas i en profil även utan diffusor. RIBBON IP44 DOB är en effektiv LED-list som kan kortas av och där lysdioderna sitter mycket tätt (288 LED / meter). Förutom att användas som arbetsbelysning i kök, används listen som indirekt belysning, till exempel bakom speglar, i socklar, i möbler, i tak och överallt där ljuskällan ska vara mycket diskret.

Standardlängderna för LIMENTE RIBBON DOB är 2, 3 och 4 meter. LED-listen kan kortas av till önskad längd ungefär var 3 cm, vilket möjliggör olika individuella lösningar. DOB-modellen använder som standard endast de bästa komponenterna, vilket ger utmärkt effektivitet, nästintill perfekt färgåtergivning (färgerna på det belysta objektet återges så naturligt som möjligt) och en färgtemperatur på antingen 3000K eller 4000K.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Ljustyrning och dimmers

Med en steglös dimmer är det enkelt att skapa atmosfär och ett nytt utseende i ett rum. Genom att dimma LIMENTE-lampor kan du ändra hemmets belysning från effektiv och klar till dämpad och mysig. Om du vill kan du använda samma dimmer för att styra alla LIMENTE-lampor i rummet, inklusive olika tak-, panel- och bänkbelysningar. Lamporna dimmas jämnt och behagligt och förändrar hela rummets stämning.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Installation

Installationen av LIMENTE RIBBON IP44 DOB-listen är snabb och enkel. Strömförsörjningskabeln, som ofta döljs bakom exempelvis ett skåp, placeras på plats så att hankontakten är nära strömförsörjningen och honkontakten är nära RIBBON DOB LED-list. Ta bort skyddsfilm från listen och tryck fast den på installationsplatsen. Slutligen ansluts strömförsörjningskabeln till LED-listen och strömförsörjningen med snabbkopplingar.

[Läs mer på vår webbplats](#)

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

RIBBON 40 DOB 3K IP44 BAND

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	628882
GTIN-KOD	6430022825727
ELNUMMER	4158003
ETIM ALLMÄNT NAMN	LED-strip/ljuslist
ETIM-KLASS	Ljusprofil/-list/-strip EC002706
ETIM-GRUPP	41 Inomhusarmaturer
FÄRG	
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	4000.0 x 8.0 x 2.3
MONTERINGSSÄTT	Ytmontering
FÄRGTEMPERATUR	3000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 90
NOMINELL LIVSLÄNGD	102.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	E
LJUSFLÖDE	1300 lm/m
EFFEKTIVITET	144 lm/W
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44
ANTAL LED/M	288
INEFFEKT	36 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	Top, hål Ø 8 mm
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	36
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_ribbon-pro.pdf

RIBBON 40 DOB 3K IP44 BAND

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
682300	PROFIL LINEA, UTAN LED-SLINGA, ALUMINIUM 2,0 M + 1,0 M
LED28030	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 30W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28060	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 60W, INTEGRERADE KONTAKTER
LED28100	LIMENTE DRIVER, VIT, 24 V, 100W, INTEGRERADE KONTAKTER
640540	SMART 540, MOTTAGARE, 24 V
640541	SMART 541, LUXUS 1-DELAD KONTROLL, 24 V, VIT
640542	SMART 542, LUXUS 2-DELAD KONTROLL, 24 V, VIT
640544	SMART 544, LUXUS 2-DELAD KONTROLL, 24 V, SVART

RIBBON 40 DOB 3K IP44 BAND

LIMENTE RIBBON 40 DOB, IP 44

