



PROFIL NEONMINI

utan led-slinga | aluminium 2 x 1,0 m

Artikelnummer: 630011

NEONMINI-35-profil – Diskret stämningsbelysning

Aluminiumprofilen NEONMINI är speciellt framtagen för installation av NEONMINI-35 strip. Denna extremt kompakta och diskreta profil möjliggör en snygg utanpåliggande montering av din strip, samtidigt som den garanterar ett sömlöst slutresultat när armaturen ska fällas in i inredningen för att bli nästintill osynlig.

Profilen är ett utmärkt val för spår i garderobssidor och möbler, samt för stämningsbelysning i socklar och bänkskivor – och överallt där du vill att ljuskällan ska förbli dold för ögat.

Justering av belysning

LIMENTE NeonMini kan dimras med dörrbrytaren LIMENTE SMART 512 IR. I svepbrytarläge fungerar LIMENTE SMART 512 IR som en dimmer. Genom att svepa med handen framför sensorn tänds och släcks belysningen. Om handen hålls stilla framför sensorn i mer än en sekund, börjar systemet att dimra eller öka ljusstyrkan.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Installation

NEONMINI-profiler kapas till önskad längd med en bågfil eller cirkelsåg, varefter profilen monteras på plats med antingen skruvar eller lim. Själva NEONMINI-35 strip (beställs separat) slutför installationen när den trycks ordentligt på plats inuti profilen. Användningen av profilen garanterar ett helt spikrakt och stilrent slutresultat, vilket inte vore möjligt med enbart enskilda fästen. Observera att profilen levereras utan fästen eller skruvar, så välj den monteringsmetod som passar bäst för just din installationsplats separat.

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminium profiler 2 x 1m
- diffusor 2 x 1m
- monterings-settet x 4
- ändstycken x 4

PROFIL NEONMINI 2 X 1M AL

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	630011
GTIN-KOD	6430022827592
ELNUMMER	4158097
ETIM ALLMÄNT NAMN	
ETIM-KLASS	
ETIM-GRUPP	
FÄRG	
LJUSKÄLLA	

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	1000.0 x 6.0 x 4.8
MONTERINGSSÄTT	
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÄNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_neonmini.pdf

PROFIL NEONMINI 2 X 1M AL

LIMENTE NEONMINI PROFILE

