

MINI-3

eluttag | rostfritt stål |
Artikelnummer: 630681



Mångsidiga eluttag

LIMENTE MINI-seriens eluttag är designade i Finland och planerade som ett mångsidigt eluttagsalternativ för mellanrum. Eluttagen är snabba och enkla att installera och tack vare deras design passar de bra ihop med alla typer av armaturer. Den sluttande formen möjliggör att eluttaget är lätt att använda och man ser klart hur kontakten skall läggas in. Materialalternativen är rostfritt stål, målad vit eller svart (metallram). Eluttagen är utrustade med petskydd.

MINI-3 har utrymme för tre kontakter. MINI eluttag finns även tillgängliga som 1-delade och 2-delade och man kan alltid kombinera dem enligt behov i köket.

Färgalternativ till eluttag

MINI-3 eluttagen är tillgängliga i vit och svart färg samt rostfritt stål. Rfs är borstat stål medan vit- och svartfärgade eluttagen är mattytade (mattsvart och mattvit). Alla färgalternativ har en hård metallram.

Kopplande och elinstallation

Bestäm den platsen dit strömförsörjningen skall komma eller använd en redan installerad strömkabel. Strömförsörjningen hämtas till eluttaget från väggen. Eluttaget installeras fast i ett hörn mot två obrännbara ytor så att eluttagets baksida inte blir öppen. Det faktiska fästandet sker med de två inkluderade skruvarna. Se noggrannare instruktioner från installationsmanualen.

[Läs mer på vår webbplats](#)



FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- uttag
- bakplatta
- monteringskruvar
- snabbkoppling
- plastic free förpackning

MINI-3 ELUTTAG RF


ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	630681
GTIN-KOD	6430022826380
ELNUMMER	2407103
ETIM ALLMÄNT NAMN	Eluttag
ETIM-KLASS	Eluttag EC000125
ETIM-GRUPP	24 Utanpåliggande vägguttag och stickproppar
FÄRG	Rostfritt stål
LJUSKÄLLA	-

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	213.0 x 160.0 x 58.0
MONTERINGSSÄTT	Yt installation
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	-
NOMINELL LIVSLÅNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	-
EFFEKTIVITET	-
SPÄNNING	240 V
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	-
ANTAL TÄNDCYKLER	-
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C~50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	-
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_mini-2_mini-2C-USB_mini-3_luna-2.pdf

MINI-3 ELUTTAG RF



MINI-3 ELUTTAG RF

