

MONO-1

eluttag | koppar

Artikelnummer: 631738



Bordsuttag med låg konstruktion

MONO-1 och MONO-1 USB är bordsuttag med låg konstruktion som är planerade att monteras i bordsytor, hyllor, möbler mm. Tack vare den låga konstruktionen och att strömförsörjningen sköts med stickkontakt kan eluttaget även användas i icke fasta möbler så som bord, soffor och bokhyllor.

MONO-1 innehåller ett eluttag och MONO-1 USB två USB-portar (USB-A och USB-C). Då MONO-1 eluttagets lock är stängt är uttagets yta slät och därmed ser även bordsytan slät och enhetlig ut. Tack vare skyddslockets konstruktion är eluttaget också stänkskyddat för vatten (IP 54) då locket är stängt.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Färgalternativ för eluttag

Eluttagen finns tillgängliga i grundfärgerna rostfritt stål, svart och vit samt i sex snygga färger brons, borstat svart, guld, tenn, champagne och koppar. Tack vare de nya färgerna är eluttagen inte enbart eluttag utan de är även stiliga inredningselement.

Montering och elinstallation

MONO-1 och MONO-1 USB eluttagen är snabba och enkla att montera.

[Läs mer på vår webbplats](#)

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- uttag med 2m matningskabel
- jordad blugg

MONO-1 ELUTTAG KOPPAR

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	631738
GTIN-KOD	8028067128460
ELNUMMER	2509342
ETIM ALLMÄNT NAMN	Eluttag
ETIM-KLASS	Eluttag EC000125
ETIM-GRUPP	25 Infällda vägguttag
FÄRG	
LJUSKÄLLA	

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	122.0 x 66.0 x 42.0
MONTERINGSSÄTT	Infälld montering
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÅNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	240 V
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP54
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	+5°C - +40°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_Mono1.pdf

MONO-1 ELUTTAG KOPPAR

