

MONO-2 + USB

eluttag + USB (A+C) | champagne

Artikelnummer: 631743



Bordsuttag med låg konstruktion

MONO-2 och MONO-2 USB är bordsuttag med låg konstruktion (bänkskivans minimi-tjocklek 20 mm) som är planerade att monteras i bordsytor, hyllor, möbler mm. Tack vare den låga konstruktionen och att strömförsörjningen sköts med stickkontakt kan eluttaget även användas i icke fasta möbler så som bord, soffor och bokhyllor.

MONO-2 innehåller två skilda eluttag och MONO-2 USB ett eluttag samt två USB-portar (USB-A och USB-C). Pluggarna är placerade så att båda sidorna av det tudelade eluttaget kan öppnas skilt. Därmed kan man använda antingen det ena eluttaget eller båda samtidigt. Då endast det ena eluttaget används är skyddslocket på det andra eluttaget stängt och då skyddar det bl.a. för rosk och smulor. Då MONO eluttaget har locket stängt är uttagets yta slät och därmed ser även bordsytan slät och enhetlig ut. Tack vare skyddslockets konstruktion är eluttaget också stänkskyddat för vatten (IP 54) då locket är stängt.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Färgalternativ för eluttag

Eluttagen finns tillgängliga i grundfärgerna rostfritt stål, svart och vit samt i fyra nya snygga nyhetsfärger brons, guld, tenn, champagne och copper. Tack vare de nya färgerna är eluttagen inte enbart eluttag utan de är även stiliga inredningselement.

Montering och elinstallation

MONO-2 och MONO-2 USB eluttagen är snabba och enkla att montera.

[Läs mer på vår webbplats](#)

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- uttag med 2m matningskabel
- jordad blugg

MONO-2 + USB ELUTTAG CHAMPAGNE

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	631743
GTIN-KOD	8028067128040
ELNUMMER	2529536
ETIM ALLMÄNT NAMN	Eluttag
ETIM-KLASS	Eluttag EC000125
ETIM-GRUPP	25 Infällbara vägguttag
FÄRG	
LJUSKÄLLA	

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	117.0 x 117.0 x 42.0
MONTERINGSSÄTT	Infälld installation
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÅNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	240 V
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP54
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	+5°C - +40°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/Limente_Mono2.pdf

MONO-2 + USB ELUTTAG CHAMPAGNE

