



## 882

golvuttag | 2 x Shuko

Artikelnummer: 882010

### Golvuttag 882UPPO

Limente golvuttag erbjuder en elegant och tidlös lösning, t.ex. för distribution av el, data och antenn på alla möjliga platser. Golvuttag är särskilt praktiska i bilaffärer, olika slags butiker, kontor, fartyg och även i hem i anslutning till köksöar. Våttvättbara och löstagbara uttag är särskilt lämpliga för större öppna ytor som köpcenter, bilaffärer, caféer och restauranglokaler. Uttag lämpliga för torrumsinstallationer är avsedda för konferens- och kontorsutrymmen.

Alla Limente golvuttag har antingen en aluminium- eller rostfri ram och deras lock kan vara av metall eller samma material som golvet (matta, trä, sten, laminat, parkett, etc.)

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Alternativ för uttagsinnehåll

Uttaget kan utrustas enligt följande (andra anslutningar finns på specialbeställning):

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Installation och elektrisk anslutning

Uttaget installeras som en del av golvet, genom att installera det i golv gjutningen. Till detta kan du använda den separat sålda gjutformen (produkt nr 680824), som reserverar det nödvändiga utrymmet i gjutningen. När golvet är klart tas gjutformen bort och uttaget sätts på plats.

[Läs mer på vår webbplats](#)

#### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- 2 x Shuko
- tom ram för inbäddning av golvytan

## GOLVUTTAG 882-SS INFÄLLT GOLV

## ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	882010
GTIN-KOD	6430022822641
ELNUMMER	2509128
ETIM ALLMÄNT NAMN	
ETIM-KLASS	
ETIM-GRUPP	
FÄRG	
LJUSKÄLLA	

## SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	135.0 x 75.0 x 135.0
MONTERINGSSÄTT	Infälld installation
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	
NOMINELL LIVSLÅNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	240 V
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C~50°C
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	

## GOLVUTTAG 882-SS INFÄLLT GOLV

## REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER

ARTIKEL

680824

PLATSHÅLLARE 872 JA 882, PLATSHÅLLARE 872 JA 882

## GOLVUTTAG 882-SS INFÄLLT GOLV

