

## KIT-PROCOM 3000K, 3M

1380 lm/m | aluminum |

Artikelnummer: 96383



### Komplett belysningssats för köksarbetsplats

LIMENTE arbetsbelysningssats är en mångsidig, förkortningsbar belysningslösning som kan användas för att skapa både arbets- och stämningsbelysning. Den passar utmärkt som indirekt belysning ovanpå skåp, i nischer, socklar, tak, med mera, utöver att den fungerar som bänkbelysning i köket. I köket placeras profilen nära framkanten av överskåpets botten.

Se installationsbilderna för tips om hur profilen kan placeras i köket som arbetsbelysning, ovanpå köksskåpen som indirekt ljus, eller hur den kan användas som indirekt takbelysning, till exempel. Köksbelysningssatsen finns i två längder, 3 m och 5 m, med och utan ljusstyrning.

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Dimning av belysning

Genom att kontrollera och justera belysningen kan man ändra på ljusstyrkan och skapa en passlig belysning till alla ändamål. Den steglösa dimmern möjliggör att det är lätt att skapa stämning och nytt utseende till utrymmen. Då man reglerar ljusstyrkan på LIMENTE armaturerna kan belysningen ändras från stark och effektiv till mjuk och hemtrevlig. Det är även möjligt att justera alla LIMENTE armaturer från samma kontrollenhet, inklusive tak- och panelbelysning samt belysning i mellanrum. Armaturerna regleras jämnt och ändrar meddetsamma hela utrymmets stämning.

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Montering

Inställationen av LIMENTE-arbetsbelysningen är snabb och enkel med de medföljande installationstillbehören och instruktionerna.

[Läs mer på vår webbplats](#)

### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminium profil 2 + 1 m
- diffusor 2 + 1 m
- monterings klämma x 6
- ändstycken x 4
- 3 m 3000 K led-remsa
- 2 x 2m strömförsörjningssladd med TOP-kontakt
- driver 30 W

## KIT-PROCOM 3M 3K

## ÖVERSIKT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| ARTIKELNUMMER     | 96383         |
| GTIN-KOD          | 6430022826250 |
| ELNUMMER          | 4158009       |
| ETIM ALLMÄNT NAMN |               |
| ETIM-KLASS        |               |
| ETIM-GRUPP        |               |
| FÄRG              | Alulook       |
| LJUSKÄLLA         | LED           |

## SPECIFIKATIONER

|                                |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTENS MÅTT                | 3000.0 x 8.0 x 2.0                                                                                                                                                      |
| MONTERINGSSÄTT                 |                                                                                                                                                                         |
| FÄRGTEMPERATUR                 | 3000 K                                                                                                                                                                  |
| FÄRGÅTERGIVNINGINDEX           | > 80                                                                                                                                                                    |
| NOMINELL LIVSLÄNGD             | 102.000h                                                                                                                                                                |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS       |                                                                                                                                                                         |
| LJUSFLÖDE                      | 1380 lm/m                                                                                                                                                               |
| EFFEKTIVITET                   | 144 lm/W                                                                                                                                                                |
| SPÄNNING                       |                                                                                                                                                                         |
| KOD FÖR KAPSLINGSKLASS         | IP44/IP20                                                                                                                                                               |
| ANTAL LED/M                    |                                                                                                                                                                         |
| INEFFEKT                       | 28 W                                                                                                                                                                    |
| ANTAL TÄNDCYKLER               | > 50 000                                                                                                                                                                |
| OMGIVNINGSTEMPERATUR           |                                                                                                                                                                         |
| INGÅENDE STRÖM KOPPLING        |                                                                                                                                                                         |
| GARANTITID (MÅNADER)           | 24                                                                                                                                                                      |
| TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)  |                                                                                                                                                                         |
| MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING | <a href="http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_kit_procom.pdf">http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_kit_procom.pdf</a> |

## KIT-PROCOM 3M 3K

