

KIT-PROCOM 4000K, 5M

1380 lm/m | vit | SMART sensor

Artikelnummer: 96406

Komplett belysningssats för köksarbetsplats

LIMENTE arbetsbelysningssats är en mångsidig, förkortningsbar belysningslösning som kan användas för att skapa både arbets- och stämningsbelysning. Den passar utmärkt som indirekt belysning ovanpå skåp, i nischer, socklar, tak, med mera, utöver att den fungerar som bänkbelysning i köket. I köket placeras profilen nära framkanten av överskåpets botten.

Se installationsbilderna för tips om hur profilen kan placeras i köket som arbetsbelysning, ovanpå köksskåpen som indirekt ljus, eller hur den kan användas som indirekt takbelysning, till exempel. Köksbelysningssatsen finns i två längder, 3 m och 5 m, med och utan ljusstyrning.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Dimning av belysning

Genom att kontrollera och justera belysningen kan man ändra på ljusstyrkan och skapa en passlig belysning till alla ändamål. Den steglösa dimmern möjliggör att det är lätt att skapa stämning och nytt utseende till utrymmen. Då man reglerar ljusstyrkan på LIMENTE armaturerna kan belysningen ändras från stark och effektiv till mjuk och hemtrevlig. Det är även möjligt att justera alla LIMENTE armaturer från samma kontrollenhet, inklusive tak- och panelbelysning samt belysning i mellanrum. Armaturerna regleras jämnt och ändrar meddetsamma hela utrymmets stämning.

[Läs mer på vår webbplats](#)

Montering

Inställningen av LIMENTE-arbetsbelysningen är snabb och enkel med de medföljande installationstillbehören och instruktionerna.

[Läs mer på vår webbplats](#)

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminium profil 2 + 2 + 1 m + diffusor
- monterings klämma x 10
- ändstycken x 4
- 5 m 4000 K led-remsa
- 2 x 2m strömförsörjningssladd med TOP-kontakt
- driver 60 W
- 2 delad trådlös kontroll
- dimmer med snabbkontakter
- genrör

KIT-PROCOM 5M 4K + DIMMER

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	96406
GTIN-KOD	6430022826687
ELNUMMER	4158032
ETIM ALLMÄNT NAMN	
ETIM-KLASS	
ETIM-GRUPP	
FÄRG	Vit
LJUSKÄLLA	LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	5000.0 x 8.0 x 2.0
MONTERINGSSÄTT	
FÄRGTEMPERATUR	4000 K
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 80
NOMINELL LIVSLÄNGD	102.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	1380 lm/m
EFFEKTIVITET	144 lm/W
SPÄNNING	
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP44/IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	48 W
ANTAL TÄNDCYKLER	> 50 000
OMGIVNINGSTEMPERATUR	
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_kit_procom_smart.pdf

KIT-PROCOM 5M 4K + DIMMER

