

## BELYSNINGSET LINEA RIB2C 4M

1510 lm/m | 3000/4000 K | aluminum |  
Artikelnummer: 96419



### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminium profil + diffuser 2 + 2 + 1 m
- monterings klämma x 14
- ändstycken x 8
- 4 m 2C K led-remsa
- 2 x 3m strömförsörjningssladd med TOP-kontakt
- driver 60 W

## S\_LINEA4\_RIB2C\_SV

## ÖVERSIKT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| ARTIKELNUMMER     | 96419         |
| GTIN-KOD          | 6430022827363 |
| ELNUMMER          | 4158067       |
| ETIM ALLMÄNT NAMN |               |
| ETIM-KLASS        |               |
| ETIM-GRUPP        |               |
| FÄRG              | Svart         |
| LJUSKÄLLA         | LED           |

## SPECIFIKATIONER

|                                |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTENS MÅTT                | 1.09 x 10.0 x 1.4                                                                                                                                                                   |
| MONTERINGSSÄTT                 |                                                                                                                                                                                     |
| FÄRGTEMPERATUR                 | 3000 K, 4000 K                                                                                                                                                                      |
| FÄRGÅTERGIVNINGINDEX           | > 90                                                                                                                                                                                |
| NOMINELL LIVSLÄNGD             | 102.000h                                                                                                                                                                            |
| ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS       |                                                                                                                                                                                     |
| LJUSFLÖDE                      | 1510 lm/m                                                                                                                                                                           |
| EFFEKTIVITET                   | 126 lm/W                                                                                                                                                                            |
| SPÄNNING                       |                                                                                                                                                                                     |
| KOD FÖR KAPSLINGSKLASS         | IP44                                                                                                                                                                                |
| ANTAL LED/M                    |                                                                                                                                                                                     |
| INEFFEKT                       | 48 W                                                                                                                                                                                |
| ANTAL TÄNDCYKLER               | > 50 000                                                                                                                                                                            |
| OMGIVNINGSTEMPERATUR           |                                                                                                                                                                                     |
| INGÅENDE STRÖM KOPPLING        |                                                                                                                                                                                     |
| GARANTITID (MÅNADER)           | 24                                                                                                                                                                                  |
| TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)  |                                                                                                                                                                                     |
| MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING | <a href="http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_kit_procom_smart.pdf">http://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_kit_procom_smart.pdf</a> |

## S\_LINEA4\_RIB2C\_SV

