

## SOCKEL ECOLINE PROLITE 5M

500 lm/m | 4000 K | aluminum |

Artikelnummer: 96509

### Komplett sockelbelysningsset

LIMENTE sockelbelysningsset är en förplanerad och lättinstallerad belysningslösning som skapar ett elegant indirekt ljus via golvet samtidigt som själva armaturen hålls helt osynlig. Ljusflödet är optimerat för sockelbelysning och ger en behaglig och bländfri belysning. Beroende på utrymme och golvmaterial kan du välja mellan 3000 K varmvit eller 4000 K neutralvit ljus. Tack vare hörnkopplingarna kan belysningen fortsätta sömlöst runt hörn, och satsen innehåller alla nödvändiga komponenter för att skapa en välavslutad sockelbelysningsinstallation.

Längden på LED-strippen är 3 eller 5 m och den kan kortas till önskad längd med cirka 6 cm mellanrum, vilket gör den lämplig för en mängd olika utrymmen. Båda ändarna av 3 och 5-meters LED-stripparna har en 3 cm + 200 cm lång standardkabel med snabbkoppling. Om detta inte räcker kan du beställa en förlängningskabel (3 m), artikelnummer 681588. Förlängningskablar kan anslutas upp till 1 st / armatur, vilket möjliggör en kabellängd på upp till 5 m. Strömförsörjningskabeln i båda ändarna gör det möjligt att använda LED-strippen i två delar. Detta undviker onödigt avfall och gör att strippen kan installeras från strömförsörjningen i två riktningar. Utöver detta är det också möjligt att förlänga LED-strippen med separata anslutningsdelar för LED-stripp, så att exempelvis en 5 m LED-stripp kan användas i flera mindre sektioner.

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Dimning av belysning

Genom att kontrollera och justera belysningen kan man ändra på ljusstyrkan och skapa en passlig belysning till alla ändamål. Den steglösa dimmern möjliggör att det är lätt att skapa stämning och nytt utseende till utrymmen. Då man reglerar ljusstyrkan på LIMENTE armaturerna kan belysningen ändras från stark och effektiv till mjuk och hemtrevlig. Det är även möjligt att justera alla LIMENTE armaturer från samma kontrollenhet, inklusive tak- och panelbelysning samt belysning i mellanrum. Armaturerna regleras jämnt och ändrar meddetsamma hela utrymmets stämning.

[Läs mer på vår webbplats](#)

### Montering

Installationen av LIMENTE-sockelbelysningen är snabb och enkel med de medföljande installationstillbehören och instruktionerna.

[Läs mer på vår webbplats](#)



### FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- aluminium profil + diffuser 2 + 2 + 1 m
- monterings klämma x 10
- ändstycken x 4
- 5 m 4000 K led-remsa
- 2 x 2m strömförsörjningsladd med TOP-kontakt
- driver 30 W

## S\_ECOLIN5\_PROLIT4K\_AL

## ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	96509
GTIN-KOD	6430022828971
ELNUMMER	4163937
ETIM ALLMÄNT NAMN	
ETIM-KLASS	
ETIM-GRUPP	
FÄRG	
LJUSKÄLLA	LED

## SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	5000.0 x 17.0 x 8.0
MONTERINGSSÄTT	
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGINDEX	> 80
NOMINELL LIVSLÄNGD	102.000h
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	500 lm/m
EFFEKTIVITET	104 lm/W
SPÄNNING	
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP20
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	24 W
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	
GARANTITID (MÅNADER)	
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	

## S\_ECOLIN5\_PROLIT4K\_AL

