

LIMENTE DRIVER

silver | 24 V | 45W | integrerade kontakter
Artikelnummer: LED30045

24 V Sauna DALI-driver

LIMENTE 24V SAUNA DALI-strömkälla erbjuder en fungerande lösning för att förverkliga och styra bastubelysningen. SAUNA DALI-strömkällan har en kompakt konstruktion, vilket gör den enkel att dölja till exempel i möbler utanför bastun (temperaturtålighet +60). IP-klassningen är IP67. Strömkällorna har anslutningskablar för fast installation och mångsidiga skydd mot olika felsituationer.

Dimning och belysstyrning

Genom att justera belysningen kan du alltid anpassa belysningen och skapa belysning som passar ditt hem i alla situationer. Genom att dimma LIMENTE-armaturer kan du ändra hembelysningen från effektiv och ljus till nedtonad och mysig. Ljuset justeras jämnt och enhetligt och ändrar atmosfären i hela utrymmet på en gång.

Läs mer på vår webbplats

Skydd

DALI-strömkällor är skyddade mot olika felsituationer. Samtidigt förlänger skyddet produktens livslängd. De skydd som används är:

Läs mer på vår webbplats

FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

- 24V driver 45W
- 300 mm anslutningskablar för inoch utgång (2 x 1,0 mm2)
- Plastic Free förpackning

24V DRIVER 45W

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER	LED30045
GTIN-KOD	6430022827301
ELNUMMER	4009710
ETIM ALLMÄNT NAMN	Drivdon
ETIM-KLASS	LED förkopplingsdon EC002710
ETIM-GRUPP	40 Armaturkomponenter
FÄRG	
LJUSKÄLLA	

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT	167.0 x 50.0 x 30.5
MONTERINGSSÄTT	Ytmontering, Fast installation
FÄRGTEMPERATUR	
FÄRGÅTERGIVNINGSINDEX	
NOMINELL LIVSLÄNGD	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	
LJUSFLÖDE	
EFFEKTIVITET	
SPÄNNING	24 V DC
KOD FÖR KAPSLINGSKLASS	IP67
ANTAL LED/M	
INEFFEKT	
ANTAL TÄNDCYKLER	
OMGIVNINGSTEMPERATUR	-20°C -+ 85°C (tc)
INGÅENDE STRÖM KOPPLING	Fast installation
GARANTITID (MÅNADER)	24
TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER)	
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING	

24V DRIVER 45W

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER	ARTIKEL
LED30045	LIMENTE DRIVER, SILVER, 24 V, 45W, INTEGRERADE KONTAKTER
LEDDALI100	LED DALI DRIVER, VIT, 24 V, 0-100 W, IP20
68994	SAUNA-NEON LED-STRIP SET, 5M, 160 LED/M, 725 LM/M, CRI>90, IP67

24V DRIVER 45W

